






PGG 6/1

Med en märkeffekt på 5 kW imponerar den bensindrivna synkrogeneratoren PGG 6/1 med upp till 10 timmars oberoende strömförsörjning i många användningsområden i kommersiella och offentliga miljöer.



Stage V



1 Enastående användarvänlighet

- Hög mobilitet tack vare det vikbara körhandtaget och punkteringssäkra däck.
- Elstart för snabb och bekväm start av bensinmotorn

2 Optimal driftsäkerhet och säkerhet

- Skydd mot överbelastning och låg oljenivå samt stålörnsram för maximal säkerhet.
- Automatisk spänningsregulator (AVR) för drift av känslig elektronisk utrustning.

3 Mycket kraftfull

- Synkrogenerator på 230 V säkerställer en kontinuerlig effekt på 5,5 kW.
- Kraftfull bensinmotor ger minst 6,5 timmars arbete per tank.

4 Användning av Kärchers högtryckstvättar

- För användning av högtryckstvättar i områden utan extern strömförsörjning.
- Lämplig för vissa enfas högtryckstvättar.



PGG 6/1

- Praktisk elstartfunktion med nyckelbrytare
- Vikbart körhandtag och punkteringssäkra däck
- Robust skyddsram

Tekniska data

Beställningsnummer	1.042-208.0	
EAN-kod	4054278547930	
Spänning	V	230
Fas	Ph	1
Nominella prestanda	kW	5
Max. prestanda	kW	5,5
Motor	Bensin	
Cylindervolym	cm³	390
Motoreffekt	kW / Hk	9,6 / 13,1
Tankvolym	l	25
Drifttid vid 50 % effekt	tim	10
Drifttid vid 100 % effekt	tim	6,5
Vikt	kg	84,7 / 85 / 92,4
Mått (L × B × H)	mm	743 × 713 × 670

Utrustning

Driftlägesdisplay	■
DC-uteffekt (12 V)	■
Säkerhetsklass IP 23	■
Skydd för överbelastning och låg oljenivå	■
Bränslemätare	■
Enfasuttag typ F (Schuko)	■
Enfasuttag CEE (16 A)	■
Automatisk spänningsreglering (AVR)	■
■ Ingår i standardutrustningen	